O'Spa 75

• Alimentation électrique: Monophasé 220-240V ~ 50Hz
• Puissance maximale (kW): 2.55
• Courant maximal (A): 12.08
• Température ambiante de fonctionnement: -10 ~ 43°C
• Plage de température de chauffage: 10°C ~ 40°C
• Plage de température de refroidissement: 2°C ~ 30°C
• Dimensions de l'unité L × l × H (mm): 620 × 490 × 420
• Poids (kg): 47
• Niveau de pression acoustique à 1 m (dBA): < 55
• Niveau de pression acoustique à 10 m (dBA): < 35
• Raccordements hydrauliques (mm): PVC 32/38 mm
• Échangeur thermique (côté air / côté eau) : Aluminium hydrophile et tube en cuivre à rainures internes / Serpentin en titane (9.52 mm × 3.5 m)
• Débit d'eau (m³/h) – pompe intégrée: 3.00
• Type de compresseur: Rotatif
• Réfrigérant: R32
• Quantité de réfrigérant (kg): 0.52
• Indice de protection: IPX4
• Perte de charge (kPa): 30
• Panneau de commande: Panneau de commande à affichage numérique
• Mode: Chauffage / Refroidissement / Auto

O'Spa 55

• Alimentation électrique: Monophasé 220-240V ~ 50Hz
• Puissance maximale (kW): 1.80
• Courant maximal (A): 9.00
• Température ambiante de fonctionnement: -10 ~ 43°C
• Plage de température de chauffage: 10°C ~ 40°C
• Plage de température de refroidissement: 2°C ~ 30°C
• Dimensions de l'unité L × l × H (mm): 520 × 490 × 390
• Poids de l'appareil (kg): 38
• Niveau de pression acoustique à 1 m (dBA): < 50
• Niveau de pression acoustique à 10 m (dBA): < 30
• Raccordements hydrauliques (mm): PVC 32 mm
• Échangeur thermique (côté air / côté eau): Aluminium hydrophile et tube en cuivre à rainures internes / Serpentin en titane (9.52 mm × 3.5 m)
• Débit d'eau (m³/h) - pompe intégrée: 2.15
• Type de compresseur: Rotatif
• Réfrigérant: R32
• Quantité de réfrigérant (kg): 0.38
• Indice de protection: IPX4
• Perte de charge (kPa): 25
• Panneau de commande: Panneau de commande à affichage numérique
• Mode: Chauffage / Refroidissement / Auto